Pompa Per Vuoto A Circolazione D'acqua Per Laboratorio E Uso Industriale

Numero articolo: KT-VWP

introduzione

Efficiente pompa per vuoto a circolazione d'acqua per laboratori - senza olio, resistente alla corrosione, silenziosa. Disponibili più modelli. Acquistate subito la vostra!

Ulteriori informazioni

Modello	SHZ-D(III) Anticorrosione	SHZ-D(III) PTFE	SHZ-D(III) Acciaio inossidabile	SHZ-D(III) Quattro manometri, quattro pompe	SHZ-S(III) Ritorno acqua dall'alto	SHZ-95 verticale Cinque pompe
Metodo di visualizzazione	Manometro ×2	Manometro ×2	Manometro ×2	Manometro ×4	Manometro ×2	Manometro ×1
Numero di teste di pompaggio	2	2	2	4	2	5
Max. Grado di vuoto	0,098MPa	0,098MPa	0,098MPa	0,098MPa	0,098MPa	0,098MPa
Capacità di pompaggio a testa singola	10L/min	10L/min	10L/min	10L/min	10L/min	10L/min
Portata	60L/min	60L/min	60L/min	60L/min	90L/min	80L/min
Testa	8m	8m	8m	8m	8m	12m
Funzione di circolazione dell'acqua	Sì	Sì	Si	No	Sì	Sì
Materiale della testa di pompaggio	Rame	PTFE	Rame	Rame	Rame	Rame
Volume del serbatoio dell'acqua	15L	15L	15L	15L	15L	35L
Tensione di alimentazione	AC 220V 50Hz	AC 220V 50Hz	AC 220V 50Hz	AC 220V 50Hz	AC 220V 50Hz	AC 220V 50Hz
Potenza	180W	180W	180W	370W	180W	370W
Peso netto	8KG	8KG	9.5KG	13KG	9,5KG	24 KG
Dimensioni del prodotto	395×295×445	395×295×445	395×295×445	395×295×445	395×295×445	440×340×840