

Autoclave Orizzontale Sterilizzatore A Vapore

Numero articolo: KT-P01



introduzione

Lo sterilizzatore a vapore autoclave orizzontale adotta il metodo di spostamento per gravità per rimuovere l'aria fredda nella camera interna, in modo da ridurre il contenuto di vapore interno e di aria fredda e rendere più affidabile la sterilizzazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Modello	KT-150YDA	KT-200YDA	KT-280YDA	KT-400YDA	KT-500YDA
Volume della camera di sterilizzazione	150L ϕ 440×1000	200L ϕ 515×1000	280L ϕ 600×1000	400L ϕ 700×1100	500L ϕ 700×1300mm
Sforzo di lavoro fisso	0,22Mpa				
Temperatura di lavoro nominale	134°C				
Selezione della temperatura di sterilizzazione	40°C-134°C				
Gamma di selezione del tempo di temporizzazione	0-60min				
Uniformità di calore della sala di sterilizzazione	$\leq \pm 2^\circ\text{C}$				
Potenza/tensione di alimentazione	9kw/380V 50Hz	9kw/380V 50Hz	12kw/380V 50Hz	18kw/380V 50Hz	18kw/380V 50Hz
Dimensioni (mm)	1400×600×1300	1400×670×1650	1400×770×1780	1430×880×1830	1800×900×1820
Dimensioni di trasporto (mm)	1560×750×1850	1560×820×1850	1680×920×2100	1600×1050×2100	1850×1050×2100
Peso lordo/peso netto	320/240kg	350/260Kg	465/365Kg	530/420Kg	580/470Kg