Pompa Per Vuoto A Membrana Oil Free Per Laboratorio E Uso Industriale

Numero articolo: KT-VP

introduzione

Pompa per vuoto a membrana oil-free per laboratori: pulita, affidabile, resistente agli agenti chimici. Ideale per filtrazione, SPE ed evaporazione rotativa. Funzionamento senza manutenzione.

Ulteriori informazioni

Modello	DVP-10	DVP-20	DVP-20C (resistente agli agenti chimici)	DVP-40C (resistente agli agenti chimici)
Velocità di pompaggio	20 L/min	38 L/min	38 L/min	70 L/min
Numero di teste	1	2	2	4
Materiale della membrana	NBR	NBR	PTFE	PTFE
Materiale delle valvole	FKM	FKM	FFKM	FFKM
Vuoto finale	< 100 mbar	< 10 mbar	< 8 mbar	< 2 mbar
Pressione massima Pressione massima	2,5 bar	2,5 bar	1,5 bar	1,5 bar
Velocità nominale del motore	1500 giri/min	1500 giri/min	1500 giri/min	1500 giri/min
Alimentazione	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz
Potenza	90W	180W	180W	320W
Peso netto	5,5 Kg	9,0 Kg	9,5 Kg	12,5 Kg
Dimensioni (L×L×H)	220×145×190 mm	315×160×200 mm	315×160×200 mm	340×240×220 mm