

Sterilizzatore A Vapore Da Tavolo A Vuoto Pulsante

Numero articolo: KT-B01



introduzione

Lo sterilizzatore a vapore da tavolo a vuoto pulsante è un dispositivo compatto e affidabile utilizzato per la sterilizzazione rapida di articoli medici, farmaceutici e di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Modello	KT-XD12DV	KT-XD20DV	KT-XD24DV
Volume della camera di sterilizzazione	12L ϕ 200×370mm	18L ϕ 250×360mm	24L ϕ 250×470mm
Sforzo di lavoro fisso	0,22Mpa		
Temperatura di lavoro nominale	134°C		
Selezione della temperatura di sterilizzazione	105-134°C		
Gamma di selezione del tempo di temporizzazione	0-99min		
Uniformità di calore della sala di sterilizzazione	$\leq \pm 1^\circ\text{C}$		
Tensione di alimentazione/alimentazione	AC220V.50Hz/1.8KW	AC220V.50Hz/2KW	AC220V.50Hz/2KW
Dimensioni complessive (mm)	560×470×400	560×470×400	675×470×400
Dimensioni dell'imballaggio (mm)	655×560×495	655×560×495	765×560×495
Peso lordo/peso netto	48/43Kg	52/47Kg	58/53Kg

Modello	KT-35DV	KT-50DV
Volume della camera di sterilizzazione	35L ϕ 300×500mm	50L ϕ 340×550mm
Sforzo di lavoro fisso	0,22Mpa	
Temperatura di lavoro nominale	134°C	
Selezione della temperatura di sterilizzazione	105-134°C	
Gamma di selezione del tempo di temporizzazione	0-99min	
Uniformità di calore della sala di sterilizzazione	$\leq \pm 1^\circ\text{C}$	
Tensione di alimentazione/alimentazione	AC220V.50Hz/2.7KW	
Dimensioni complessive (mm)	550×850×500	600×850×560
Dimensioni dell'imballaggio (mm)	690×860×700	690×900×700
Peso lordo/peso netto	113/107Kg	125/110Kg