

Sterilizzatore A Vuoto A Impulsi

Numero articolo: KT-Q02



Introduction

Lo sterilizzatore a sollevamento a vuoto pulsato è un'apparecchiatura all'avanguardia per una sterilizzazione efficiente e precisa. Utilizza la tecnologia del vuoto pulsato, cicli personalizzabili e un design facile da usare per un funzionamento semplice e sicuro.

[Ulteriori informazioni](#)

Modello	KT-60SV	KT-80SV	KT-100SV	KT-120SV
Volume effettivo della camera di sterilizzazione	60L \varnothing 396x490mm	80L \varnothing 396x650mm	100L 504x404x502mm	120L 504x404x590mm
Altezza dopo il sollevamento	1310	1590	1475	1565
Pressione di lavoro	0,22Mpa			
Temperatura di esercizio	134°C			
Uniformità termica	$\leq \pm 1^\circ\text{C}$			
Gamma di selezione della temporizzazione	0-99min			
Gamma di selezione della temperatura	105-134°C			
Potenza/tensione di alimentazione	Potenza del generatore di vapore: 3KW Potenza del nastro di essiccazione: 2,4KW/AC220V 50HZ		Potenza del generatore di vapore: 3,6KW Potenza del nastro di asciugatura: 2,4KW/AC220V 50HZ	
Dimensioni (mm)	686x556x913	686x556x1035	840x600x970	840x600x1060
Volume di trasporto (mm)	789x656x1013	786x656x1135	940x610x1000	940x610x1075
Peso lordo/peso netto	210Kg/180Kg	230Kg/200Kg	300Kg/270Kg	325Kg/295Kg